

WorkForce Enterprise

WF-M21000 D4TW



Монохромное МФУ WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW со скоростью печати до 100 страниц в минуту демонстрирует впечатляющий уровень производительности и надежности. А также отличается низкими эксплуатационными затратами и высокой степенью экологичности.

Печать до 120 000 страниц в монохромном режиме без замены расходных материалов¹. Это надежное и не требующее частого обслуживания устройство 4-в-1² обеспечивает высокую скорость работы, превосходное качество изображения. Кроме того, оно намного экологичнее лазерных аналогов.

Превосходное качество и высокая скорость

WorkForce Enterprise WF-M21000 обеспечивает превосходное качество изображения при скорости печати до 100 стр./мин., а печать первой страницы занимает всего 4,9 секунды³.

Очень большой объем картриджей для чернил

Печать до 120 000 страниц в монохромном режиме без замены расходных материалов¹. Это означает, что процесс обслуживания устройств стал гораздо проще. Небольшое количество расходных материалов также сокращает количество отходов при утилизации. Очень низкое энергопотребление позволяет значительно уменьшить влияние устройства на окружающую среду

Высококачественная послепечатная обработка

Устройство обеспечивает расширенные возможности послепечатной обработки, включая брошюрование и перфорацию. Лоток для бумаги объемом до 5 350 листов дополнительно повышает производительность.

Технология Heat-Free

Технология без нагрева Epson Heat-Free Precision Core не требует прогрева устройства после его включения или выхода из спящего режима, что значительно сокращает расход электроэнергии. Благодаря этому струйные устройства Epson с технологией Heat-Free опережают лазерные аналоги по показателю более высокой скорости печати первой страницы.

Поддержка большого количества программных решений

Целый ряд программных решений прекрасно интегрируется в имеющуюся ИТ-инфраструктуру, позволяя повысить эффективность работы. Одно из них — решение для удаленного обслуживания Epson, представляющее собой облачную систему мониторинга и управления устройствами. Эта система позволяет проводить удаленную профессиональную диагностику решений Epson для бизнеса.

DATASHEET / BROCHURE



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Удаленное обслуживание Epson**
Профессиональная диагностика принтеров и МФУ Epson с использованием облачных технологий

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ТЕХНИКА

Метод печати	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Минимальный размер капли	3,5 капли(ей)
Технология чернил	DURABrite™ Pro
Выработка	Для крупных отделов в офисе
Многофункциональный	Печать, сканирование, Копия

ПЕЧАТЬ

Время до первой страницы	Монохромная печать 4,9 секунд, According to IEEE/ISO 17629
Скорость печати ISO/IEC 24734	100 Стр./мин. Монохромная печать
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	100 A4 Pages/min Монохромная печать
Скорость печати ISO/IEC 24734 (A3)	54 Стр./мин. Монохромная печать
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	36,6 A4 Pages/min Монохромная печать
Максимальная скорость печати	100 Стр./мин. Монохромная печать (plain paper 75 g/m ²)
Разрешение при печати	600 x 2.400 DPI (точек на дюйм)
Объем печати	400.000 Страниц в месяц The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Страниц в месяц
Цвета	Black
Print from	PC, MAC, Network, USB, Cloud, Direct USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), File on Device (Requires HDD/SSD)

Для получения подробной информации о скоростях печати посетите <http://www.epson.eu/testing>.

СКАНИРОВАНИЕ

Double-sided scanning	Да
Скорость одностороннего сканирования (A4, черный)	200 DPI (точек на дюйм)
Scanning Speed	60 ipm (Monochrome, Single-sided, 300 dpi, ADF); 110 ipm (Monochrome, Double-sided, 300 dpi, ADF); 60 ipm (Colour, Single-sided, 300 dpi, ADF); 110 ipm (Colour, Double-sided, 300 dpi, ADF);
Разрешение сканирования	600 DPI (точек на дюйм) x 600 DPI (точек на дюйм) (горизонтальный x вертикальный)
Optical Resolution (ADF)	600 DPI (точек на дюйм) x 600 DPI (точек на дюйм) (горизонтальный x вертикальный)
Слияние документов	Сканирование с отправкой по эл. почте, Сканирование для FTP, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), USB Memory Device / Card
Формат выводимых данных	BMP, Сканирование для JPEG, Сканирование для TIFF, Сканирование для multi-TIFF, Сканирование для PDF, PNG
Тип сканера	Контактный датчик изображения (CIS)
Optical Resolution	600 DPI (точек на дюйм) x 600 DPI (точек на дюйм) (горизонтальный x вертикальный)

ФАКС

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Функции факса	Отправить факс по компьютеру, Факс – электронная почта, Получить и сохранить, Auto Redial, Fax to Folder, Address Book, Fax Preview, Polling Reception

КОПЬ

Copy Speed	до 100 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 600
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	9.999
Maximum Copy Size	A3

WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Information sheet
- Топоподводящий кабель
- User guide

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

CONNECTIVITY

Протоколы сетевой печати	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Протоколы сетевого управления	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Network Protocol	IPv4, IPv6
Network Scanning Protocols	FTP, SMB 3.0
Интерфейсы	10 Base-T, Сетевой интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Интерфейс Gigabit Ethernet, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 типа А, USB 2.0 типа А, USB 3.0 Type В
Безопасность WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

СПЕЦИФИКАЦИИ БУМАГИ И ДАТЧИКИ

Формат бумаги	A3 (29,7x42,0 см) , A4 (21,0x29,7 см) , Postcard , A3+ , A5 (14,8x21,0 см) , A6 (10,5x14,8 см) , B4 , B5 , B6, C4 (Конверт) , C5 (Конверт) , C6 (Конверт) , DL (Конверт), Executive, Letter , Legal, HLT , No. 10 (Конверт) , Выбрать формат
Автоматический сбор документов	150 Страницы
Подходящий вес бумаги	60 г/м ² - 350 г/м ²
Дуплекс	Yes (A4/A3, plain paper)
Standard Paper input	2.350 Листы Стандарт, 150 Листы MP tray, 550 Листы paper tray
Емкость отделения подачи бумаги	550 Листы
Maximum paper input	5.350
Количество бумажных ящиков ⁴	

PAPER FEED RASF

Paper Input Name	RASF
Paper Formats	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Letter, 20 x 25 cm, HLT, User defined, SRA3
Custom sizes	Min 55x 330 мм to Max 127x 1.200 мм
Compatible paper weight	60 g/m ² - 350 g/m ²
Paper Capacity 1	150 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED C1

Paper Input Name	C1
Paper Formats	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Custom sizes	Min 140x 297 мм to Max 182x 432 мм
Compatible paper weight	60 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	550 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED C2-C4

Paper Input Name	C2-C4
Paper Formats	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Custom sizes	Min 140x 297 мм to Max 182x 432 мм
Compatible paper weight	60 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	550 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED LCT

Paper Input Name	LCT
Paper Formats	A4, Letter
Compatible paper weight	60 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	3.000 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED DUPLEX

Paper Input Name	Duplex
Compatible paper weight	60 g/m ² - 160 g/m ²

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ

Энергопотребление	170 Ватт (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Ватт (sleep mode), 76 Ватт Готов, 0,1 Ватт (выключать), TEC 0,4 kWh/week
Напряжение питания	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Габариты	674 x 757 x 1.243 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Вес	186 кг
Совместимые операционные системы	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Мощность звука	Функционирование: 7,5 В (А)
Звуковое давление	Функционирование: 60 dB (А)
Энергоснабжение	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Свойства	Сенсорный экран
ЖК-дисплей	Тип: Цветной режим, Сенсорный экран, Диагональ: 22,7 см
Обработка мультимедиа	Duplex (A4/A3, plain paper)
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Эмуляции	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
----------	--

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

● WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink	C13T04Q100	60.000 страниц(ы)
● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961	
● Емкость для отработанных чернил	C13T671300	

OPTIONAL ACCESSORIES

- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Замок лотка
C12C933231
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	C11CJ87401BX
Штрихкод	8715946693750
Страна происхождения	Indonesia

WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

INK YIELD DATA



60.000 страниц(ы)*

* Приблизительный ресурс страницы на основе ISO/IEC 24711/24712 или ISO/IEC 29102/29103. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых изображений и условий использования. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте <http://www.epson.eu/pageyield>