

EcoTank Pro L15180



Быстрый многофункциональный цветной принтер формата А3 обеспечивает простую и удобную печать при сверхнизкой совокупной стоимости владения.

Печатайте, сканируйте, копируйте и отправляйте факсы с помощью этого простого и удобного принтера EcoTank Pro Wi-Fi, который обеспечивает предельно низкие затраты на печать одной страницы и потребляет меньше электроэнергии благодаря технологии Heat-Free. Благодаря высокой скорости печати и сканирования работа с носителями формата А3 и А4 выполняется очень быстро. Использование платформы Open Platform позволяет легко интегрировать различные программные решения в существующую ИТ-инфраструктуру для повышения ее эффективности.

Еще больше экономии

Каждый отпечаток максимально экономичен с L15180. Благодаря невысокой цене контейнеров с чернилами вы получаете невероятно низкие затраты на печать одной страницы. Технология Epson Heat-Free сводит потребление электроэнергии к минимуму — вы меньше платите за нее.

Функции, экономящие время

Время печати первой страницы у L15180 — всего 5,5 секунды¹, а скорость печати — до 25 страниц в минуту. Автоподатчик документов позволяет сканировать до 26 изображений в минуту.

Поддержка большого количества программных решений

Различные программные решения можно интегрировать в существующую ИТ-инфраструктуру для повышения ее эффективности. Одно из них — решение для удаленного обслуживания Epson (ERS), представляющее собой облачную систему мониторинга и управления устройствами. Эта система позволяет проводить удаленную профессиональную диагностику решений Epson для бизнеса.

Вмешательство пользователя почти не требуется

Минимальная потребность в дозаправке: EcoTank Pro может напечатать тысячи страниц, прежде чем потребуются новые чернила. Два лотка вмещают 500 листов. Забудьте о ручной загрузке листов благодаря большому заднему подкатчику на 50 листов и автоподатчику.

Удобство использования и надежность

Удобное управление функциями благодаря цветному сенсорному ЖК-экрану. Большие фронтальные многоразовые контейнеры с чернилами с защитой от проливания делают заправку интуитивно понятной.

Печатайте откуда угодно

L15180 позволяет легко печатать с мобильных устройств, планшетов и ноутбуков. Благодаря поддержке Wi-Fi и Wi-Fi Direct документы на печать можно отправлять с умных устройств с помощью приложения Epson iPrint².

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Передовые программные решения**
Удобная интеграция программных решений в существующую ИТ-инфраструктуру

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ТЕХНИКА

Метод печати	PrecisionCore™ Print Head
Конфигурация сопла	800 Сопла (черный), 800 Сопла (цвет)
Минимальный размер капли	3,8 капли(ей)
Технология чернил	DURABrite™ ET
Выработка	Настольные устройства для офиса
Многофункциональный	Печать, сканирование, Копия, Факс

ПЕЧАТЬ

Количество цветов	4 colour
Время до первой страницы	Монохромная печать 5,5 секунд, Colour 5,5 секунд, According to IEEE/ISO 17629
Скорость печати ISO/IEC 24734	25 Стр./мин. Монохромная печать, 25 Стр./мин. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 21 A4 Pages/min 24734	Монохромная печать, 21 A4 Pages/min Colour
Разрешение при печати	4.800 x 1.200 DPI (точек на дюйм)
Объем печати	66.000 Страниц в месяц The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Цвета	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

СКАНИРОВАНИЕ

Double-sided scanning	Да
Скорость одностороннего сканирования (A4, черный)	26 ipm with ADF scan
Doubled-sided scan speed (A4 black)	11,5 ipm with ADF scan
Single-sided scan speed (A4 colour)	9 ipm with ADF scan
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	6 ipm with ADF scan
Разрешение сканирования	1.200 DPI (точек на дюйм) (горизонтальный x вертикальный)
Optical Resolution (ADF)	1.200 DPI (точек на дюйм) (горизонтальный x вертикальный)
Формат выводимых данных	BMP, Сканирование для JPEG, Сканирование для TIFF, Сканирование для multi-TIFF, Сканирование для PDF, PNG
Тип сканера	Контактный датчик изображения (CIS)

ФАКС

Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Функции факса	Отправить факс по компьютеру, Факс – электронная почта, Получить и сохранить, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception

CONNECTIVITY

Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Интерфейсы	USB - совместимость с USB 2.0, Сетевой интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB-хост
Безопасность WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

СПЕЦИФИКАЦИИ БУМАГИ И ДАТЧИКИ

Формат бумаги	A4 (21,0x29,7 см) , Legal, A5 (14,8x21,0 см) , A6 (10,5x14,8 см) , B6, B5 , No. 10 (Конверт) , DL (Конверт) , C6 (Конверт) , C4 (Конверт) , Letter , Letter Legal , A3 (29,7x42,0 см) , A3+
Автоматический сбор документов	50 Страницы
Подходящий вес бумаги	64 г/м2 - 255 г/м2
Дуплекс	Yes (A4/A3, plain paper)
Емкость отделения подачи бумаги	125 Листы
Paper Tray Capacity	250 Листы Стандарт, 550 Листы максимальный
Rear paper path (special media)	Да
Количество бумажных ящиков	3

EcoTank Pro L15180

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 full set of ink (Bk – 127ml, cmY – 70ml)
- Токподводящий кабель
- Инструкция по установке / технике безопасности
- Драйвер и вспомогательная программа (CD)
- Гарантийные документы
- Ведущее устройство
- Quick Start Guide

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

EcoTank Pro L15180

ОБЩЕЕ

Энергопотребление	19 Ватт (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Ватт (sleep mode), 9,7 Ватт Готов, 0,15 Ватт (выключать), TEC 0,13 kWh/week
Напряжение питания	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Габариты	515 x 500 x 350 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Вес	21,5 кг
Уровень шума	6,7 В (А) Согласно ISO 7779 образец печати на Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 52 dB (A) Согласно ISO 9226
Совместимые операционные системы	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x or later, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Встроенное программное обеспечение	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Мощность звука	Функционирование: 6,7 В (А)
Звуковое давление	Функционирование: 52 dB (А)
Услуги мобильной и облачной печати	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Уровень шума	Operation (Roll): 52 dB (А)
Энергоснабжение	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Свойства	Сенсорный экран, Прямая печать с USB
ЖК-дисплей	Тип: Цветной режим, Сенсорный экран, Диагональ: 10,9 см
Обработка мультимедиа	Автоматическое двустороннее копирование, Автоматический двусторонний факс, Автоматическое двустороннее сканирование, Automatic duplex (A4/A3, plain paper)

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Эмуляции	PCL5e, PCL6, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

ДРУГИЕ

Гарантия	12 месяца(ев) Мобильная (гарантия), 200.000 Страницы Optional warranty extension available
----------	---

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


● Контейнер с черными пигментными чернилами серии 112 Фабрика печати	C13T06C14A	7.500 страниц(ы)
● Контейнер с голубыми пигментными чернилами серии 112 Фабрика печати	C13T06C24A	6.000 страниц(ы)
● Контейнер с пурпурными пигментными чернилами серии 112 Фабрика печати	C13T06C34A	6.000 страниц(ы)
● Контейнер с желтыми пигментными чернилами серии 112 Фабрика печати	C13T06C44A	6.000 страниц(ы)
● Емкость для отработанных чернил для WF-78xx/ET-58xx/ET-166xx/L65xx/L151xx	C12C934591	

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	C11CH71408
Штрихкод	8715946690353
Страна происхождения	Indonesia

EcoTank Pro L15180

INK YIELD DATA



112 4 цветные бутылки с чернилами 112



7.500 страниц(ы)*



6.000 страниц(ы)*

* Приблизительный ресурс страницы на основе ISO/IEC 24711/24712 или ISO/IEC 29102/29103. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых изображений и условий использования. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте <http://www.epson.eu/pageyield>