



Универсальное умное МФУ, которое удобно в использовании и обеспечивает легкую интеграцию в существующий документооборот

МФУ MC853 формата А3, является прекрасным выбором для небольших рабочих групп, предлагает отличное качество печати и функции копирования в одном компактном, но мощном устройстве с низким уровнем эксплуатационных расходов. Оно также оснащено всеми функциональными возможностями, характерными для более дорогих устройств.

Благодаря простому в использовании и полностью настраиваемому 7-дюймовому сенсорному дисплею вся рабочая группа может пользоваться преимуществами этого высокопроизводительного устройства. Благодаря расширяемой смарт-платформе OKI (sXP) устройства серии MC853 становятся основой документооборота.

Устройства серии MC853 обеспечивают высочайшую эффективность и производительность для рабочих групп с высокими требованиями без ухудшения качества работы.

Первоклассные функции для повседневной работы с документами

- Настраиваемый цветной сенсорный ЖК-дисплей 7" с интуитивной системой меню, улучшенной функцией справки и функцией Job Masco для часто выполняемых действий
- Расширяемая смарт-платформа OKI (sXP) обеспечивает легкую интеграцию в существующий документооборот и с решениями сторонних производителей
- Ряд прилагаемых программных решений для расширенных функций и улучшенного управления, в том числе SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision и решения для печати с мобильных устройств

- Тонеры высокой емкости снижают эксплуатационные расходы и сводят к минимуму необходимость вмешательства пользователя

- 3-летняя гарантия без дополнительной оплаты при регистрации в течение 30 дней

Цветная печать исключительного качества выполняется с невероятно высокой скоростью

- Цветная и монохромная печать с высоким разрешением, скоростью печати до 23 стр/мин и временем выхода первого отпечатка 14 секунд
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации и функция Encrypted Secure Print для защищенной печати
- Загрузочная емкость до 2005 листов благодаря многоцелевому лотку с функцией автоматического распознавания для печати на носителях разного формата и плотности — от А6 до баннеров длиной 1,3 м и плотностью до 256 г/кв.м

Усовершенствованные функции обработки факсов со скоростью Super G3

- Высокая скорость отправки и получения факсов Super G3 с разрешением до 392 точек на дюйм
- Отправка документов по факсу прямо с/на ПК или пересылка факсов на другой факсимильный аппарат или адрес электронной почты
- Блокировка нежелательных факсов, хранение и просмотр входящих факсов на 7-дюймовом дисплее
- 40 кнопок прямого вызова функций и 1000 номеров скоростного набора для экономии времени

Улучшение документооборота благодаря цветному светодиодному (LED) сканеру, обеспечивающему цвета высокой четкости

- Высокая скорость сканирования до 50 сканирований/мин и автоподатчик с переворачиванием (RADF) на 100 листов для работы с многостраничными одно- и двусторонними документами
- Сканирование на USB-накопитель и сетевое TWAIN-сканирование (ПК и Mac) и сохранение настроек сканирования для повторяющихся заданий
- Протокол LDAP обеспечивает прямой доступ к контактным данным и адресам электронной почты на существующем сервере каталога
- Функция Job Build позволяет сканировать несколько документов для создания единого документа
- Сканирование напрямую на: USB-накопитель, в сетевую папку, на электронный адрес, FTP-сервер, локальный компьютер и удаленное сканирование

Светодиодное сканирование и печать обеспечивают отличное качество копирования

- Быстрое, высококачественное копирование до 23 копий/мин с функцией автоматической сортировки копий
- Функция Job Masco для программирования часто используемых параметров копирования
- Функция копирования двусторонних удостоверений личности на одном листе
- Удобный встроенный шиватель в стандартной комплектации для удобной завершающей обработки документов

Предлагаемые модели:

MC853dn

двусторонняя печать, поддержка сети

MC853dnct

двусторонняя печать, поддержка сети, подставка + 2-й лоток

MC853dnv

двусторонняя печать, поддержка сети, 2-й, 3-й и 4-й лоток



A4/A3	✓
Цветной/монохромный	✓
Печать, сканирование, копирование, факс	✓
Печать на носителях формата от А6 до баннеров длиной 1,3 м и плотностью до 256 г/кв.м	✓
От 1 до 25 пользователей	✓

MC853 - Цветные и монохромные многофункциональные устройства

Принтер	
Скорость печати А4	А4: 23 стр/мин (цветная/монохромная); А3: 13 стр/мин (цветная/монохромная)
Время печати первой страницы	14 сек (цветная/монохромная)
Время разогрева	Макс. 32 секунды с момента включения
Скорость процессора	800 МГц

Сканер	
Разрешение	600 x 600 точек на дюйм
Скорость	До 50 сканирований/мин
Глубина цвета	24 бита на выходе (8 бит x 3 RGB)
Подача документов	Автоподатчик с переворачиванием (RADF) на 100 листов
Контрастность	7 уровней
Формат	PDF / PDF с высокой степенью сжатия / безопасный PDF, TIFF, JPEG, XPS
Адресная книга	LDAP, 1000 адресов электронной почты, 20 адресов группы
Сканирование в	Общая папка (CIFS, FTP, HTTP), электронная почта, USB-накопитель, локальный компьютер, удаленное сканирование

Копирование	
Выход первой копии	14,5 сек (цветная/монохромная)
Скорость	23 копии/мин (цветная/монохромная)
Разрешение	300/600 точек на дюйм
Уменьшение/увеличение	Масштабирование 25–400%
Максимальное количество копий	999

Передача факсов	
Возможности подключения	RJ11 x 2 (линия/телефон), PSTN (телефонная сеть общего пользования), PBX (учрежденческая АТС)
Скорость	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 кбит/с
Скоростной набор	40 номеров для набора одним нажатием (8 X 5 при помощи клавиши прокрутки), 1000 номеров скоростного набора
Группы	32
Вещание	Не более 100
Страничная память	8 МБ (прибл. 400 принятых и отправленных страниц)

Интерфейс и программное обеспечение	
Возможности подключения	Устройство с разъемом USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, USB-накопитель X 2, модуль беспроводной связи 802.11a/b/g/n (опциональный)
Языки принтера	PostScript3 (эмуляция), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, печать NetBIOS по протоколу TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Совместимость с ОС ¹	Windows 7 (32- и 64-разрядная), Windows 8 (32- и 64-разрядная), Windows 8.1 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2003 (32- и 64-разрядная), Windows Vista (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Расширенные сетевые возможности и безопасность	Фильтрация по IP, фильтрация по MAC-адресу, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Утилиты ²	Color Correct, OKI LPR ³ , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ²
Управление документами	SENDYS Explorer LITE ² , ABBYY Fine Reader 12 Sprint

Панель оператора	
Сенсорный ЖК-экран	Цветной сенсорный ЖК-экран 7" (17,5 см) с подсветкой и клавишами сверху; 23 аппаратных клавиши, 2 светодиодных индикатора

Качество печати	
Разрешение	Многоуровневая технология ProQ 2400, 1200 x 600 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм

Гарнитуры шрифта	
Шрифты принтера	Масштабируемость: 87 шрифтов PCL и 80 шрифтов PostScript, 4 шрифта PCL (Line Printer, OCR-A/B, штрих-код USPS ZIP)
Штрих-код	10 типов одного размера с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 типа с двумя размерами: PDF417, QR-код

Работа с бумагой	
Загрузочная емкость	Лоток 1: 300 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 100 листов плотностью 80 г/кв.м; автоподатчик с переворачиванием (RADF): 100 листов плотностью 80 г/кв.м
Оptionальная загрузочная емкость 2-й лоток + подставка	535 листов плотностью 80 г/кв.м (стандарт для MC853dnc1)
Оptionальная загрузочная емкость 2-й/3-й/4-й лоток + подставка на колесиках	1605 листов плотностью 80 г/кв.м (стандарт для MC853dncv)
Максимальная загрузочная емкость	MC853dn: 400 листов плотностью 80 г/кв.м; MC853dnc1: 935 листов плотностью 80 г/кв.м; MC853dncv: 2005 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1: А3, А4, А5, А6, В4, В5; лоток 2/3/4: А3, А4, А5, В4, В5; многоцелевой лоток: А3, А4, А5, В4, В5, А6, В6; 11 конвертов (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), заказной размер (до 1321 мм в длину, включая баннер); автоподатчик с переворачиванием (RADF): А3, А4, А5, А6, В4, В5; двусторонняя печать: А3, А4, А5, В4, В5. Поддерживаемые заказные форматы: Ширина 148,5–297 мм; длина: 210–431,8 мм
Плотность бумаги	Лоток 1: 64–220 г/кв.м; лоток 2/3/4: 64–176 г/кв.м; многоцелевой лоток: 64–256 г/кв.м; автоподатчик с переворачиванием (RADF): 60–120 г/кв.м; двусторонняя печать: от 60 до 220 г/кв.м
Двусторонняя печать	Стандартно
Вывод бумаги	Лицевой стороной вверх: 100 листов (80 г/кв.м); лицевой стороной вниз: 1-й лоток: 250 листов (80 г/кв.м); 2-й лоток: 100 листов (80 г/кв.м)

Общие характеристики	
Память	Стандартный размер ОЗУ: 1,26 Гб Стандартный жесткий диск: 250 Гб
Среда	Рабочая температура/влажность: От 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20 до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности) Температура/влажность хранения: От -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазный ток переменного напряжения 220-240 В, частота 50/60 Гц +/- 2%
Энергопотребление	Стандартное: <850 Вт; макс.: <1400 Вт; режим ожидания: <120 Вт (в среднем); режим энергосбережения: <30 Вт, режим глубокого сна: <3 Вт
Уровень шума	В работе: 54 дБ(А) или меньше; режим ожидания: 37 дБ(А); режим энергосбережения: Фоновый уровень
Размеры (В x Ш x Г)	MC853dn: 700 x 563 x 600 мм; MC853dnc1: 1216 x 563 x 600 мм; MC853dncv: 1216 x 563 x 600 мм
Вес ⁴	MC853dn: 64 кг; MC853dnc1: 93,4 кг; MC853dncv: 89,3 кг
Рабочая нагрузка	Максимум: 60 000 страниц/месяц; средняя: 8 000 страниц/месяц
Гарантия	Расширенная гарантия на 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номера для заказа	MC853dn: 45850404; MC853dnc1: 45850601; MC853dncv: 45850602

Аксессуары (код заказа)	
Дополнительный лоток	45887302
Подставка	45893702
Подставка на колесиках	45889502
Беспроводная ЛВС	45830202

Расходные материалы (код заказа)	
Тонер-картриджи* (7 300 страниц)	Голубой: 45862851; пурпурный: 45862850; желтый: 45862849
Тонер-картридж* (7000 страниц)	Черный: 45862852
Барaban** (30 000 страниц)	Голубой: 44844471; пурпурный: 44844470; желтый: 44844469; черный: 44844472
Ремень передачи (80 000 страниц)	44846204
Блок термического закрепления (100 000 страниц)	44848805
Полуавтоматический степлер (3000 скоб)	45513301

¹Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; ²только Windows; ³только Mac; ⁴включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах: Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонер-картриджами производителя компании OKI. Картриджи идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонер-картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.

*Тонер: Количество страниц формата А4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 2500 страниц формата А4.
**Барaban: Среднее число напечатанных страниц формата А4.



3-летняя гарантия с обслуживанием на месте

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty
Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.



ООО "ОКИ СИСТЕМС РУС"

ул. Летниковская, 10/4
Москва 115114
Россия
тел: +7(495) 258 60 65
эл. почта: INFO@OKI.RU
WWW.OKI.RU



Open up your dreams