

EcoTank L4260

DATASHEET / BROCHURE



Двустороннее многофункциональное устройство 3-в-1 для цветной печати формата А4 с Wi-Fi Direct и ЖК-экраном

Благодаря отсутствию необходимости в замене картриджей это двустороннее многофункциональное устройство (печать, сканирование, копирование) с Wi-Fi Direct и ЖК-экраном подходит для тех, кто ищет высококачественные принтеры по невероятно низкой цене за страницу. Благодаря высококачественной лазерной печати документов черными пигментными чернилами и скорости печати до 10,5 страницы в минуту¹ вы можете с легкостью выполнять различные задачи.

Попрощайтесь с дорогостоящими картриджами

EcoTank обеспечивает удобную и недорогую печать в домашних условиях: чернильные контейнеры сверхвысокой емкости позволяют перезаправлять картриджи без лишних усилий, а бутылки с замком-защелкой разработаны таким образом, что вставить можно только чернила нужного цвета.

Постоянная экономия

Этот принтер EcoTank, поставляемый с чернилами на срок до 3 лет², обеспечивает значительную экономию средств при печати. Сменный набор чернильных флаконов может использоваться для печати до 7500 страниц в черном цвете и до 6000 страниц в цвете³.

Приложение Epson Smart Panel

Приложение позволяет управлять принтером с мобильного устройства⁴. Вы можете быстро и легко настроить Wi-Fi, распечатать документы и фотографии, контролировать и устранять неисправности принтера.

Гибкость, отвечающая современным требованиям

Благодаря компактной дизайну, возможностям подключения Wi-Fi и Wi-Fi Direct этот принтер можно легко интегрировать в существующую домашнюю систему для печати с мобильных устройств, планшетов и ноутбуков⁴.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **МФУ со встроенной емкостью для чернил**
С двусторонней печатью и ЖК-экраном
- **Сверхэкономичная печать**
Сменный набор чернильных флаконов может использоваться для печати до 7500 страниц в черном цвете и до 6000 страниц в цвете³
- **Удобная система подачи чернил**
Легко пополняйте запасы чернил с помощью сменных бутылок с замком-защелкой и фронтальных емкостей
- **Приложение Epson Smart Panel**
Беспроводная настройка, мониторинг, печать, сканирование и др. с интеллектуального устройства⁴

EPSON[®]

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ТЕХНИКА	
Метод печати	Epson Micro Piezo™ print head
Минимальный размер капли	3 капли(ей), Технология капель с переменным размером
Технология чернил	Пигментный чёрный и цветные чернила на красителях
Разрешение при печати	5.760 x 1.440 DPI (точек на дюйм)
Конфигурация сопла	180 Сопла (черный), 59 Сопла (цвет)
Выработка	Для дома, Настольные устройства для офиса
Многофункциональный	Печать, сканирование, Копия

ПЕЧАТЬ	
Скорость печати ISO/IEC 24734	10,5 Стр./мин. Монохромная печать, 5 Стр./мин. Colour
Максимальная скорость печати	33 Стр./мин. Монохромная печать (plain paper 75 g/m²), 15 Стр./мин. Colour (plain paper 75 g/m²), 69 секунд per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Цвета	Black [Pigment], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Для получения подробной информации о скоростях печати посетите http://www.epson.eu/testing .	

СКАНИРОВАНИЕ	
Разрешение сканирования	1.200 DPI (точек на дюйм) x 2.400 DPI (точек на дюйм) (горизонтальный x вертикальный)
Тип сканера	Контактный датчик изображения (CIS)

СПЕЦИФИКАЦИИ БУМАГИ И ДАТЧИКИ	
Количество бумажных ящиков 1	
Формат бумаги	A4 (21,0x29,7 см) , A5 (14,8x21,0 см) , A6 (10,5x14,8 см) , B5 , C6 (Конверт) , DL (Конверт), No. 10 (Конверт) , Letter , 10 x 15 см , 13 x 18 см , 16:9 , Выбрать формат, Legal
Дуплекс	Нет
Регистр Tray Saracasy	100 Листы Стандарт, 100 Листы максимальный, 20 Листы фотобумаги
Обработка мультимедиа	Автоматический дуплекс, Печать без полей

ОБЩЕЕ	
Энергопотребление	12 Ватт (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Ватт (sleep mode), 4,3 Ватт Готов, 0,3 Ватт (выключать)
Габариты	375 x 347 x 187 мм (Ширина x Глубина x Высота)
Вес	6 кг
Совместимые операционные системы	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2
Встроенное программное обеспечение	Epson Scan
Безопасность WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Услуги мобильной и облачной печати	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print,
Цвет	Black

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ	
ЖК-дисплей	Тип: Цветной режим, Диагональ: 3,7 см

ДРУГИЕ	
Гарантия	12 месяца(ев) Мобильная (гарантия), 30.000 Страницы Optional warranty extension available

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Артикул	C11CJ63412
Штрихкод	8715946686547
Страна происхождения	Philippines
Размер поддона	2 штук(и)

EcoTank L4260

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ведущее устройство
- Топоподводящий кабель
- Программное обеспечение (CD)
- Гарантийные документы
- 1 set of ink (1x 127ml BK, 3x 70ml cmY)

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЧЕРНИЛЬНЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ

●	101	
●	101	
●	101	
●	101	
●	101	

ДАННЫЕ ПО ВЫХОДУ ЧЕРНИЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Включено	6.500 страниц(ы)*	5.200 страниц(ы)*
Замена	7.500 страниц(ы)*	6.000 страниц(ы)*

* Приблизительный ресурс страницы на основе ISO/IEC 24711/24712 или ISO/IEC 29102/29103. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых изображений и условий использования. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Вычисляется в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734, определяющим среднюю скорость стандартной односторонней печати для стандартных офисных документов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Epson.
2. Запас чернил на 3 года для домашних и офисных принтеров EcoTank рассчитан исходя из печати в среднем по 70 страниц в месяц и 40 страниц для фотопринеров EcoTank. Расчет основан на наименьшем показателе ресурса черного контейнера, входящего в комплектацию домашних и офисных принтеров, и на наименьшем показателе ресурса фоточернил для фотопринеров.
3. Приведенные данные о ресурсе печати вычислены на основе оригинальной методологии Epson путем имитации печати тестовых образцов согласно стандарту ISO/IEC 24712. Данные о ресурсе НЕ основаны на стандарте ISO/IEC 24711. Они могут значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например, температуры воздуха. Во время первой настройки принтера некоторый объем чернил используется для заполнения сопел печатающей головки, поэтому ресурс стартового комплекта чернил может быть ниже стандартного.
4. Решения для мобильной печати требуют беспроводного и (или) интернет-подключения к принтеру. Список устройств, совместимых с Epson Connect, приложений и способов подключения см. на сайте www.epson.eu/connect.

EPSON®