



HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3

(L2757A)

Высокая скорость и удобные функции управления для эффективной работы с документами

Выполняйте сканирование большого объема документов с увеличенной производительностью. Загружаемое программное обеспечение, в том числе Kofax VRS 5.1 Professional⁴, значительно упрощает выполнение сложных задач, экономя тем самым время. Сканирование со скоростью до 75 страниц или 150 изображений в минуту¹. Рекомендуемая нагрузка — до 7500 страниц в день.



Быстрое и надежное сканирование даже без участия пользователя.

- Функция двустороннего сканирования позволяет за один проход отсканировать весь документ со скоростью до 150 изображений в минуту в черно-белом или цветном режиме².
- Освобождение рабочего пространства. Сканер HP ScanJet отличается компактными размерами и современным дизайном — идеальное решение для настольного использования.
- Благодаря технологии HP EveryPage можно одновременно загружать в устройство документы самых различных типов и форматов².
- Возможность загрузки до 80 листов в устройство автоматической подачи документов для быстрого сканирования без участия пользователя.

Максимальная производительность рабочих процессов. Интеллектуальное сканирование.

- Оцените возможности удаленного управления ПО HP Web Jetadmin для обнаружения новых устройств и отслеживания процесса сканирования³.
- Обработка документов формата A3 стала гораздо проще: теперь нет необходимости в использовании конверта для сканирования.
- Сканируйте документы непосредственно в приложения с помощью входящих в комплект поставки полнофункциональных 32- и 64-разрядных драйверов TWAIN и ISIS[®].
- Легко преобразуйте сканированные изображения в текстовые файлы, зашифрованные файлы PDF и файлы других форматов с помощью встроенной функции OCR и зонального OCR.

Профессиональное качество сканирования, которое позволяет сэкономить время.

- Используйте ПО HP Smart Document Scan, чтобы сэкономить время и значительно упростить сложные задания сканирования.
- С помощью панели управления с ЖК-экраном можно легко управлять устройством, а также создавать ярлыки для повторяющихся задач, которые позволят выполнять сканирование одним нажатием кнопки.

Услуги и аксессуары

Аксессуары	L2756A Комплект для замены роликов устройства HP ScanJet 5000 s4/7000 s3
Обслуживание и поддержка	U1Q59E: услуги HP по замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow на следующий рабочий день в течение 3 лет U5X49E: услуги HP по замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow на следующий рабочий день в течение 4 лет U5X50E: услуги HP по замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow на следующий рабочий день в течение 5 лет U5X46PE: постгарантийные услуги HP по замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow на следующий рабочий день в течение 1 года U1Q60E: услуги HP по замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow на месте на следующий рабочий день в течение 3 лет U5X51E: услуги HP по замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow на месте на следующий рабочий день в течение 4 лет U1Q62E: услуги HP по замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow на месте на следующий рабочий день в течение 5 лет U5X47PE: постгарантийные услуги HP по замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow на месте на следующий рабочий день в течение 1 года U1Q61E: услуги HP по стандартной замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow в течение 3 лет U5X48PE: постгарантийные услуги HP по стандартной замене ScanJet 7000s2/7000s2 Flow в течение 1 года U5X52E: услуги HP по возврату ScanJet 7000s2/7000s2 Flow в течение 3 лет (U1Q59E, U5X49E, U5X50E, U5X46PE: все регионы, кроме стран Балтии, Южно-Африканской Республики, Турции. U1Q60E, U5X51E, U1Q62E, U5X47PE: Франция, Испания, Португалия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Польша, Россия, Греция. U1Q61E, U5X48PE: страны Балтии, Южно-Африканская Республика. U5X52E: Турция)

Технические характеристики

Панель управления	Двухстрочный ЖК-экран (16 символов в каждой строке), кнопки симплексного и дуплексного сканирования, кнопка отмены, кнопка питания со светодиодом и кнопка инструментов
Сканер	Тип сканера Полистовая подача; Технология сканирования: Контактный датчик изображения (CIS) с КМОП-структурой; Режимы ввода при сканировании: Два режима сканирования (симплексное/дуплексное) на передней панели для HP SD55 в ОС Windows и приложениях сторонних производителей при помощи TWAIN, ISIS и WIA.; Версия TWAIN-интерфейса: Windows: TWAIN версии 2.1 (32/64-разрядный); Мас: нет; Цветное сканирование: Да; Настройка выходного разрешения, т/д: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 пикселей на дюйм; Диапазон масштабирования или увеличения изображений: Произвольный масштаб не поддерживается
Скорость сканирования ¹	До 75 страниц или 150 изображений в минуту (черно-белый режим, разрешение 300 т/д)
разрешение при сканировании	Оптическое До 600 т/д (цветной и монохромный режимы, полистовая подача); Аппаратное обеспечение: До 600 т/д (цветной и монохромный режимы, полистовая подача).
Формат файла сканирования	Для текста и изображений: ePub 3.0, HTML 4.0, Excel (*.xls; *.xlsx), PowerPoint (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), PDF с возможностью поиска, JPEG, PNG, BMP, TIFF, текст (*.txt), Rich Text (*.rtf), XML и XPS.
Расширенные возможности сканирования	Автоматическая экспозиция; автоматическая настройка пороговых значений; автоматическое определение цвета; сглаживание/удаление фона; удаление шума; автоматическое определение размера; выравнивание содержимого; повышение качества содержимого; многопоточная обработка; автоматическая подача; датчик обнаружения подачи нескольких листов; автоматическая ориентация; удаление нескольких цветов; удаление каналов цветов; обрезка краев; изменение размера страницы; удаление пустых страниц; объединение страниц; заполнение отверстий; цифровые штампы; сбор метаданных; разрешения PDF; цифровые подписи PDF; разделение документов (пустая страница, штрихкод)
Уровни серого/глубина цвета	256/глубина цвета: внешняя 24 бита; внутренняя 48 бит
Нагрузка	Рекомендуемая нагрузка — до 7500 страниц в день
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	80 листов
Возможности подключения	Стандартно Высокоскоростные разъемы USB 2.0 и USB 3.0;
Память	Стандартно 512 Мбайт;
Внешние порты ввода-вывода	1 разъем USB 3.0, 1 разъем USB 2.0
Управление печатными носителями	
Типы носителя	Листовая бумага, документы, напечатанные на специальной бумаге для лазерных и струйных принтеров, перфорированная бумага, банковские чеки, визитные карточки, счета за перевозку, формы с безугловым копировальным слоем, листы в пластиковой упаковке для незначительно поврежденных документов, скрепленные степлером носители с извлеченными скобками, пластиковые карты (толщиной до 1,24 мм)
Размер печатных носителей (устройство ADF)	ISO A4: 210 x 297 мм; ISO A5: 148 x 210 мм; ISO A6: 105 x 148 мм; ISO A7: 74 x 104 мм; ISO A8: 52 x 74 мм; ISO B5: 176 x 250 мм; JIS B5: 182 x 257 мм
Плотность печатных носителей (устройство ADF)	От 40 до 413 г/м²
Совместимые операционные системы	OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows®10, 8, 7, XP
Минимальные системные требования	ПК: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, XP (32/64-разрядная версия), 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Microsoft® Internet Explorer Windows Vista® (только 32-разрядная), 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Microsoft® Internet Explorer 8
ПО в комплекте	Драйвер сканирования HP WIA, драйвер сканирования HP TWAIN (32/64-разрядные версии), ПО HP Smart Document Scan Software, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, драйвер EMC ISIS, Kofax VRS Pro
Характеристики сервера печати	
Управление безопасностью	Кнопка питания для включения и выключения устройства
Размеры и вес	
Размер без упаковки (Ш x Г x В)	Минимум: 310 x 198 x 190 мм; Максимум: 342 x310 x 319 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	397 x 248 x 303 мм
вес изделия	3,8 кг
Вес в упаковке	5,4 кг
Требования к окружающей среде	Температура: От 10 до 35 °C Влажность: Относительная влажность от 15 до 80 % (без образования конденсата)
хранение информации	Температура: от -40 до 60°C
Электропитание ³	Требования: Входное напряжение: 90–264 В переменного тока, 50/60 Гц; Потребляемая мощность: 6,7 Вт (режим готовности), 0,9 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (в выключенном состоянии), 0,1 Вт (автоматическое выключение); ENERGY STAR: Да
Сертификации	IEC 60950-1:2005+A11+A12 и все соответствующие поправки; EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2; соответствие стандартам безопасности EAC; CE (Европейский союз); PVOС (Кения); TER (Кувейт); SON (Нигерия); SASO (Саудовская Аравия); NRC5 (ЮАР); соответствие стандартам безопасности (Украина) Электромагнитная совместимость: Электромагнитное излучение класса B; CISPR 22:2008 (международный стандарт); Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, EN 55022:2010 (маркировка CE); сертификат электромагнитной совместимости EAC; разрешение по электромагнитной совместимости (Украина); EN 61000-3-2:2014 (пульсации); EN 61000-3-3:2013 (мерцание); защищенность CISPR 24:2010, EN 50024:2010 Сертификат ENERGY STAR® 3.0
Комплект поставки	L2757A Сканер HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 с полистовой подачей; руководство по установке; листовка с информацией о технической поддержке; гарантийное руководство; 2 компакт-диска; шнур питания; кабель USB; адаптер питания
Гарантия	Коммерческая гарантия на один год с возможностью замены устройства, которая включает в себя поддержку по телефону и через Интернет. Условия гарантии зависят от страны и требований местного законодательства. Информация относительно программы поддержки и обслуживания HP, а также ее возможностей в вашем регионе доступна по адресу http://www.hp.com/support .

Примечания

- ¹ Скорость сканирования измерялась при разрешении 300 т/д (оттенки серого, черно-белый или цветной режим). Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования, производительности компьютера и используемых программ.
- ² На устройствах HP Scanjet, выпущенных до мая 2013 года, технология HP EveryPage обозначалась как HP Precision Feed.
- ³ ПО HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу <http://www.hp.com/go/webjetadmin>. Поддержка HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 доступна с середины ноября 2016.
- ⁴ Выпуск Kofax VRS 5.1 Professional ожидается 1 ноября 2016 г.

Технические спецификации Отказ от ответственности

- ¹ Фактическая скорость зависит от разрешения сканирования, типа подключения, производительности ПК и используемых программ.
- ² С задвинутыми лотками (входным и выходным) и закрытой крышкой.
- ³ Требования к питанию зависят от страны или региона покупки сканера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению сканера и прекращению действия гарантии.



Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Август 2020

