

МФУ PANTUM M6607NW

Цвет устройства	Черный
Тип	МФУ 4в1
Скорость печати	22 стр/мин
Время выхода первой страницы	<7,8 сек.
Разрешение печати (точек на дюйм)	1200x1200 dpi
Максимальный месячный объем	20000 стр.
Рекомендуемый месячный объем	2000 стр.
Скорость процессора	600 МГц
Память	256 МБ
Двусторонняя печать	Ручной
Языки печати	GDI
Интерфейсы	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-Tx, Wi-Fi 802.11b/g/n
Лоток подачи бумаги	150 листов
Выходной лоток для бумаги	100 листов
Типы носителей	Обычная, плотная, прозрачная, картонная, этикеточная, конверт, тонкая A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Конверт, Legal, Executive, Statement, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Конверт C6, Конверт № 10, Японская открытка, Фолио, Oficio, Большой 16k, 32k, 16k, Большой 32k, ZL, Yougata4, Открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Размеры носителя	
Плотность носителя, стандартный лоток	от 60 до 163 г/м2
Сеть	да
Wi-Fi	да
Скорость копирования	22 стр/мин
Разрешение копирования	600 × 600 dpi
Время выхода первой копии, планшет	10 сек.
Время выхода первой копии, АПД	12 сек.
Масштабирование	25% - 400% %
Максимальное количество копий	99 стр.
Дополнительные функции	Копия удостоверения личности, копия квитанции, множественное коипрование, копия клона
Тип сканера	Планшет и АПД
Размер сканирования (максимальный), планшет	216 x 297 мм
Размер сканирования (максимальный), АПД	216 x 356 мм
Цветное сканирование	да
Функции сканирования	Сканирование на электронную почту, ПК, FTP, iOS, Android
Емкость АПД	35 листов
Скорость сканирования	22 стр/мин
Разрешение сканирования, планшет	1200 × 1200 dpi
Разрешение сканирования, АПД	600 × 600 dpi
Сканирование на USB	
Тип факса	Моно
Скорость модема	33,6 кб
Память	650 стр.
Тип сжатия	MH / MR / MMR
Совместимость	ITU-T SG3
Особенности факса	ПК-ФАКС, номера нежелательных факсов, многократная отправка, переадресация факсов, быстрый набор, групповой набор, отложенная отправка, автодозвон, автоприем, автоматическое уменьшение, мобильный факс
Разрешение факса	200 x 400 dpi



PANTUM

Совместимость с операционными системами	Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 бит), Mac OS 10.7-10.13, Linux (Ubuntu 12.04 & 14.04 & 16.04 & 18.04); iOS7.0 и выше; Android 4.4 и выше
Размеры (Ш × Г × В)	417 x 305 x 301 мм
Вес (без картриджа и упаковки)	8,5 кг
Вес (с картриджем и упаковкой)	11,28 кг
Уровень шума, печать	52 дБ
Уровень шума, ожидание	30 дБ
Потребляемая мощность, в среднем	370 Вт
Потребляемая мощность, ожидание	45 Вт
Потребляемая мощность, спящий режим	2 Вт
Мощность	AC220 - 240 В (-15%, + 10%), 50 Гц / 60 Гц; 3А
Рекомендуемая температура	от 10 до 32 °С
Диапазон влажности	от 20 до 80 % отн.вл.
Энергоэффективность	ENERGY STAR® 2.0 certified
Тип картриджа	Картридж
Стартовый картридж	PC-211
Ресурс стартового картриджа	1600 стр.
Стандартный картридж	PC-211EV
Ресурс стандартного картриджа	1600 стр.
Стандартный заправочный комплект	PC-211RB
Ресурс стандартного заправочного комплекта	1600 стр.

