

Монохромный принтер формата А3

SP 8400DN

☑ Принтер

RICOH
imagine. change.



SP 8400DN

60 ч/б
стр/м

Производительность и надежность без компромиссов

Если вы ищете производительный и надежный черно-белый принтер формата А3, выберите модель Ricoh SP 8400DN. Быстрый вывод первой страницы (всего 2,2 секунды), высокая скорость печати (60 страниц в минуту) и множество вариантов финишной обработки - все необходимое для эффективной офисной печати. Ricoh SP 8400DN - это наш первый черно-белый принтер со смарт-панелью управления и 10-дюймовым сенсорным экраном, созданный для удобной и быстрой работы.

- Высокая производительность (60 стр/мин) в надежном корпусе
- Смарт-панель управления с 10-дюймовым сенсорным экраном
- Быстрая обработка самых сложных заданий благодаря мощному контроллеру
- Функциональный и компактный с разными вариантами финишной обработки
- Самый низкий показатель энергопотребления в своем классе



Универсальное решение

Быстрый. Производительный. Надежный.

Этот принтер формата А3 производительностью 60 страниц в минуту выводит первый отпечаток всего за 2,2 секунды. Помимо высокой скорости печати, модель SP 8400DN отличается удивительной надежностью, гарантирующей длительный срок службы. Это эффективное решение любых задач офисной печати.



Больше результатов. Меньше усилий.

Этот принтер оборудован смарт-панелью управления со встроенными приложениями, которые повышают функциональность принтера, оптимизируют рабочие процессы и помогают эффективно обрабатывать задания любой сложности. С помощью браузера на сенсорном экране можно открывать файлы в облачном хранилище, просматривать их и выводить на печать.



Производительность и экологичность

Экологичные функции позволяют снизить стоимость печати и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду без ущерба для производительности. Этот принтер соответствует жестким требованиям немецкого стандарта VAM и имеет самое низкое значение энергопотребления в классе, обеспечивая существенную экономию расходов на печать.



Больше функций. Внушительнее результат.

Стандартный запас бумаги 1200 листов можно увеличить до 4700 листов, при этом SP 8400DN поддерживает бумагу плотностью 300 г/м². Кроме того, можно подсоединить несколько финишеров, опцию сшивания без скоб и внутренний фальцовщик для создания профессиональных документов.



SP 8400DN

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология:	Лазерный
Время прогрева:	21 сек.
Время выхода первой страницы:	2,2 сек.
Скорость печати:	A4: 60 стр./мин.
Процессор:	1,46 ГГц
Память:	станд.: 2 Гб
Жесткий диск (Доп.):	Доп. 320 Гб (шифрование/затирание данных)
Пиковые нагрузки:	300 000 отпечатков в месяц
Дуплекс:	Да
Габариты (Ш x Г x В):	587 x 653 x 720 мм
Вес:	Базовая модель: 57 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

ПРИНТЕР

ОЗУ:	Станд.: 2 Гб Макс.: 2 Гб
Жесткий диск:	Макс.: 320 Гб (Доп.)
Язык принтера:	Станд.: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, PostScript 3 (эмуляция), Mediaprint (JPEG/TIFF) Доп.: Оригинальный Adobe® PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS, Прямая печать PDF-файлов с Adobe®
Разрешение печати:	1200 x 1200 dpi
Шрифты:	PCL (93 шрифтов), PS3 (Emulation) (TrueType: 93 шрифтов)
Интерфейс:	Станд.: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Доп.: USB 2.0, Двухнаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса
Сетевой протокол:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
OC Windows®:	Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
OC Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 и выше
OC UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Среды SAP® R/3®:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия)

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги:	Стандартный лоток: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Обходной лоток: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Запас бумаги:	Макс.: 4 700 листов
Емкость выходного лотка:	Макс.: 4 000 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток: 60 - 300 г/м² Обходной лоток: 52 - 300 г/м² Дуплекс: 52 - 256 г/м² - г/м²

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация:	Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x
Сетевая безопасность:	Вкл./Выкл. порты и протоколы, Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1,78 кВт Режим готовности: 43,4 Вт Спящий режим: менее 0,89 Вт TEC*: 0,78 кВт-ч
------------------------	---

* Данное значение является референтным, рассчитанным на основании методики анализа ENERGY STAR Ver. 3.0.

ОПЦИИ

2 лотка для бумаги на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, боковой лоток большой емкости на 1 500 листов, Соединительный модуль, финишер на 1000 листов, финишер на 3000 листов для сшивания 50 листов, 4-лотковый сортировщик, Тумба, Жесткий диск (320 Гб), Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса, Оригинальный Adobe® PostScript®3™, Модуль IPDS, Прямая печать XPS, Модуль чтения карт NFC, встроенный многоцелевой фальцовщик, сигнальная лампочка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	Черный: 51 000 отпечатков Заявленный ресурс тонера: Заявленный ресурс тонера согласно ISO/IEC 19752
-------------------------	---

Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752

Print Speed

4 700

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.



RICOH @Remote

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001
Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.